



Umleitung
 VZ -453 ca. 200m vor jeder Planzkizze aufstellen

Alle VZ 455 (Umleitung) sind in Größe 2 900x600mm und mit Folientyp RA2 auszuführen
 Plankizzen sind mind. in Größe 1600 x 1250mm und Folientyp RA2 auszuführen
 Schriftgröße Zusatzzeichen: 105mm
 Schriftgröße Plankizze: 126mm

Alle Vollsperrungen sind auf voller Fahrbahnbreite auszuführen. Die min. 5 roten WL sind hierbei im Abstand von max. 1 m auf den Schranken zu verteilen. An seitlich einmündenden Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen ist ebenfalls VZ 250 mit Absperrschranken und min. 5 rote WL aufzustellen

Die Beschilderung ist nach RUB 92 und unter Berücksichtigung der RSA'95 auszuführen und aufzustellen. Die Aufstellung hat nach Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung zu erfolgen. Die Wegweisung ist mit Auskreuzvorrichtungen berührungsfrei, und nach Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung abzudecken. KEINE VERWENDUNG VON KLEBEBAND!

überörtliche Umleitung **Baubereich**
 ■■■■■■ ■■■■■■
innerörtliche Umleitung
 ■■■■■■ ■■■■■■

Landesbetrieb Mobilität
 Cochem-Koblenz
 Verkehrszeichenplan
 genehmigt
 Cochem, 27.10.2021
 Im Auftrag

gez. Nico Berenz
 Nico Berenz
 Technischer Angestellter

©LBM/GeoBasis-DE/BKG/LVermGeoRP (2021), dl-de/by-2-0